

## RKA 50 1/4 - 1 POLIG



087320-0-3

### ANSCHLUSSQUERSCHNITTE

4 x 50 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup> (1/0 - 10 AWG)  
35 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>



- > Modularer Aufbau
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte




**AL / CU**



087320-1-3



087320-2-3



087320-3-3



087320-4-3

## Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



NENNSPANNUNG	STROMBELASTBARKEIT	ZULASSUNG
1000 V AC/DC	150 A Cu	IEC 60947-7-1
1000 V AC/DC	150 A Al	EN 61238-1
600 V	150 A Cu / 120 A Al	UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10



RKA

Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN / EAN
RKA 50 1/4 für Aluminium/ Kupferleiter	087320-0-3	RKA 50 1/4 L G	5/40	4051589873208
	087320-1-3	RKA 50 1/4 N	5/40	4051589873215
	087320-2-3	RKA 50 1/4 PE	5/40	4051589873222
	087320-3-3	RKA 50 1/4 L B	5/40	4051589873239
	087320-4-3	RKA 50 1/4 L S	5/40	4051589873246
	Zubehör	087300-0-0	Staubdeckel für RKA 50 Serie	54/972



087300-0-0

Abmessungen:

