

## RKA 50 - 1 POLIG



087310-0-3

### ANSCHLUSSQUERSCHNITTE

2 x 50 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup> (1/0 - 10 AWG)  
35 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>



- > Modularer Aufbau
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte



**AL / CU**



087310-1-3



087310-2-3



087310-3-3



087310-4-3

## Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



### NENNSPANNUNG

1000 V AC/DC  
1000 V AC/DC  
600 V

### STROMBELASTBARKEIT

150 A Cu  
150 A Al  
150 A Cu / 120 A Al

### ZULASSUNG

IEC 60947-7-1  
EN 61238-1  
UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10

Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN / EAN
RKA 50 für Aluminium/ Kupferleiter	087310-0-3	RKA 50 L G	9/72	4051589873109
	087310-1-3	RKA 50 N	9/72	4051589873116
	087310-2-3	RKA 50 PE	9/72	4051589873123
	087310-3-3	RKA 50 L B	9/72	4051589873130
	087310-4-3	RKA 50 L S	9/72	4051589873147
	<b>Zubehör</b>			
	087300-0-0	Staubdeckel für RKA 50 Serie	54/972	4051589873000



087300-0-0

Abmessungen:

